PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI HOLENDRY**
Branża:	DROGOWA
Adres obiektu:	gm. Szczawin Kościelny; m. Holendry
Nr ewid. działek:	dz. nr 145, 100, 306/2 - obręb nr 11 Holendry
Inwestor:	**GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY**
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny
Kody CPV	45233140-2 Roboty drogowe

OPRACOWAŁ:

Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	mgr inż.Tomasz Holc UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew.LOD/0700/PWOD/07 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

PAŹDZIERNIK 2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 0.653	km km	 0.65	
				RAZEM	**0.65**
2		**ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE POD DROGĘ I ZJAZD**			
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 653*3.5*0.4+25	m^3 m^3	 939.20	
				RAZEM	**939.20**
3		**ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU**			
3 d.3	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - zabezpieczenie gazociągu płytami wg. uzgodnienia. 2*6*1.5	m^2 m^2	 18.00	
				RAZEM	**18.00**
4		**PODBUDOWA POD DROGĘ I ZJAZD**			
4 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni 653*3.5+25	m^2 m^2	 2310.50	
				RAZEM	**2310.50**
5 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=1,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 653*3.50+25	m^2 m^2	 2310.50	
				RAZEM	**2310.50**
6 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 653*3.30+25	m^2 m^2	 2179.90	
				RAZEM	**2179.90**
5		**NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - DROGA I ZJAZD**			
7 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 653*3.10+25	m^2 m^2	 2049.30	
				RAZEM	**2049.30**
8 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 653*3.10+25	m^2 m^2	 2049.30	
				RAZEM	**2049.30**
9 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 653*3+25	m^2 m^2	 1984.00	
				RAZEM	**1984.00**
6		**POBOCZA WZDŁUŻ KRAWĘDZI JEZDNI DROGI I ZJAZDU**			
10 d.6	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 25 cm wraz z wywozem. 2*0.5*(653+15)	m^2 m^2	 668.00	
				RAZEM	**668.00**
11 d.6	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2*0.5*(653+15)	m^2 m^2	 668.00	
				RAZEM	**668.00**
12 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2*0.5*(653+15)	m^2 m^2	 668.00	
				RAZEM	**668.00**
7		**OZNAKOWANIE**			
13 d.7	KNR 2-31 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	**3.00**
14 d.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych średnich, folia odblaskowa II generacji. 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	**3.00**

Norma PRO Wersia 4.35 Nr serviny: 27110 Uzytkownik: *